

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ЗАДАНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ
ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ
ПО КОДУ ЮКЖД-ЗКЦ 021/038**

Дополнить техническое задание запроса котировок на право заключения договора на поставку инструментов и материалов по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 021/038 следующей информацией:

2. Требования к товару		
Лот № 1		
Сварочный бензиновый генератор TSS GGW 5.0/200ED-R (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Соответствие требованиям Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки, либо ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки. ГОСТ 23377-84 «Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования»
	Технические и функциональные характеристики товара	Сварочный ток 20-190А; мощность генератора не менее 5 кВт; двигатель бензиновый 4-х тактный мощностью не менее 8,5 кВт/11,5 Л.С.
	Требования к безопасности товара	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев или не менее 500 моточасов
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность генераторной установки не менее 5 кВт; - Максимальный сварочный ток не менее 190 А, с возможностью регулировки в пределах от 50 до 190 А; - Мощность двигателя не менее 8 кВт/11 Л.С.; - Наличие розетки для подключения потребителей 220В;

Лот № 2		
Инверторный сварочный аппарат Термит ВДИ-220ПРОФИ K80221 (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Соответствие требованиям Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки, либо ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 Оборудование для дуговой сварки.
	Технические и функциональные характеристики товара	Сварочный ток от 5 до 220А; мощность 7 кВт; min диаметр электрода 1,6 мм, max диаметр электрода 6 мм;
	Требования к безопасности товара	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность не менее 7 кВт; - Максимальный сварочный ток не менее 200 А, с возможностью регулировки в пределах от 20 до 200 А; - функция форсажа дуги - функция горячий старт
Сварочный щиток (маска) Ресанта MS-3 (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики товара	тип светофильтра: хамелеон; функция регулировки светофильтра;
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть – 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	тип светофильтра: хамелеон; наличие функция регулировки светофильтра; время переключения не более 1 мс.

Электрод сварочный Geka ELIT диаметром 4мм (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)
	Технические и функциональные характеристики товара	Электрод сварочный диаметром 4 мм С рутиловым покрытием
	Требования к качеству товара	ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, с Поправкой)
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	Диаметр электрода 4 мм Рутиловое покрытие (Р)
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. Упаковка должна защищать покрытие электродов от проникновения влаги.

Лот № 3		
Отбойный молоток Makita HM1317CB (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Технические и функциональные характеристики товара	мощность 1510 Вт; патрон HEX шестигранный диаметром 30мм; сила удара 33,8 Дж Антивибрационная система AVT
	Требования к безопасности товара	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	1. В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации. 2. Наличие в комплектации кейса/чемодана для транспортировки. 3. Наличие в комплекте биты/ пики соответствующей типу патрона отбойного молотка.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность не менее 1500 кВт; - сила удара не менее 33,8 Дж; - тип патрона HEX шестигранный; - количество ударов в минуту в пределах от 700 до 1500
	Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика	1. Сервисное и гарантийное обслуживание в сервисном центре на территории Республики Армения; 2. Наличие в комплекте биты (пики, зубило) соответствующего типа патрона HEX отбойного молотка.

Лот № 4

Перфоратор Makita HR4002 (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Технические и функциональные характеристики товара	-мощность 1050 Вт; -патрон SDS-max; -сила удара 8 Дж; -2 режима работы.
	Требования к безопасности товара	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	1. В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации. 2. Наличие в комплектации кейса/чемодана для транспортировки. 3. Наличие в комплекте биты/ пики соответствующей типу патрона SDS-max/
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность не менее 1000 кВт; - сила удара не менее 8 Дж; - тип патрона SDS-max; - два режима работы (удар и бурение)
	Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика	1. Сервисное и гарантийное обслуживание в сервисном центре на территории Республики Армения. 2. Наличие в комплекте биты/ пики соответствующей типу патрона SDS-max отбойного молотка.

Перфоратор Makita HR2610T (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Технические и функциональные характеристики товара	мощность 800 Вт; патрон SDS-plus; сила удара 2,9 Дж; 3 режима работы
	Требования к безопасности товара	ГОСТ IEC 60745-1-2011
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть - 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	1. В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации. 2. Наличие в комплектации кейса/чемодана для транспортировки.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность не менее 800 Вт; - сила удара не менее 2,9 Дж; - тип патрона SDS-plus; - три режима работы (удар, бурение и сверление)
	Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика	Сервисное и гарантийное обслуживание в сервисном центре на территории Республики Армения.

Лот № 5		
Угловая шлифовальная машина «Интерскол» УШМ 230/2100М (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики товара	мощность 2100 Вт; диаметр диска 230 мм; диаметр посадочного круга 22,2 мм; функция плавного пуска
	Требования к безопасности товара	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть – 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	- Мощность не менее 2000 Вт; - диаметр диска 230 мм; - диаметр посадочного круга 22,2 мм; - наличие функция плавного пуска
Угловая шлифовальная машина «Интерскол» УШМ 125/900 (или эквивалент).	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ/ТУ
	Технические и функциональные характеристики товара	мощность 900 Вт; диаметр диска 125 мм; диаметр посадочного круга 22,2 мм;
	Требования к безопасности товара	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
	Требования к качеству товара	Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через торговую сеть – 12 (двенадцать) месяцев.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	В упаковке завода изготовителя. В соответствии с ведомостью комплектации.
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные	- Мощность не менее 900 Вт; - диаметр диска 125 мм; - диаметр посадочного круга 22,2 мм;

	товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	
Диск отрезной по металлу 230x2x22	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ Р 52588-2006 (ЕН 12413:1999, ЕН 13743:2001) Инструмент абразивный. Требования безопасности
	Технические и функциональные характеристики товара	Диск отрезной по металлу Диаметр диска 230 мм Толщина диска 2 мм Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм
	Требования к качеству товара	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) Круги отрезные. Технические условия
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	Диск отрезной по металлу Диаметр диска 230 мм Толщина диска от 2 до 2,5 мм Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм
Диск отрезной по металлу 125x1,6x22	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ Р 52588-2006 (ЕН 12413:1999, ЕН 13743:2001) Инструмент абразивный. Требования безопасности
	Технические и функциональные характеристики товара	Диск отрезной по металлу Диаметр диска 125 мм Толщина диска от 1,6 мм Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм
	Требования к качеству товара	ГОСТ 21963-2002 (ИСО 603-15-99, ИСО 603-16-99) Круги отрезные. Технические условия
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	Диск отрезной по металлу Диаметр диска 125 мм Толщина диска от 1,6 до 2 мм Диаметр посадочного отверстия 22,2 мм

ЛОТ №6		
Сталь угловая 50x50x4	Нормативные документы, согласно которым установлены требования	ГОСТ 8509-93 УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
	Технические и функциональные характеристики товара	Уголок равнополочный; Ширина полки 50 мм; Толщина полки 4 мм; Длина не менее 3 метров;
	Требования к качеству товара	ГОСТ 8509-93 УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
	Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, работы, услуг. Параметры эквивалентности	Уголок равнополочный; Ширина полки 50мм; Толщина полки 4-5мм; Длина от 3 до 12 метров.
	Требования к упаковке, отгрузке товара	Новый не бывший в употреблении. Длинной от 3 до 12 метров.

3. Требования к результатам	
ЛОТ № 1 №2 №3 №4 №5 №6	
Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Поставщик вместе с Товаром обязан передать Покупателю сертификат качества (соответствия) на данный вид товара.	
4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	
ЛОТ № 1 №2 №3 №4 №5 №6	
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	РА, г. Ереван, улица Арцаха 32, Центральный склад ЗАО "ЮКЖД"
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	1.Продукция должна соответствовать указанным параметрам, комплектации и техническим характеристикам; 2. Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (эксплуатации, консервации); 3.Транспортные расходы должны быть включены в стоимость товаров 4.Получение товара Покупателем подтверждается путем составления акта сдачи-приемки, который подписывается полномочными представителями сторон. В акте сдачи-приемки указываются имеющиеся на момент приемки замечания по качеству, комплектности, ассортименту и количеству товара. 5. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара. Поставщик предоставляет гарантию на весь Товар сроком на 12 (двенадцать) месяцев, с момента подписания акта сдачи-приемки. <i>В случае указания данных требований аналогичные условия указываются в проекте договора).</i>
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Поставщик обязан поставить Товар в течении 10 дней с момента подписания Договора поставки.

5. Форма, сроки и порядок оплаты	
Форма оплаты	Оплата осуществляется безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента (поставщика).
Срок и порядок оплаты	Оплата производится по факту поставки товара в течение 15 (Двадцать) банковских дней с момента приемки товара Покупателем, при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих поставку, оформленных в соответствии с требованиями договора и действующего законодательства РА. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6. Иные требования	
<i>Не предусмотрены или Указать перечень требований и их описание.</i>	